


**ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA**

Muratpaşa Belediye Meclisi'nin 04.04.2018 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen Muratpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliğinin Meclis gündemine alınmasını arz ederiz. 09.04.2018

Meclis Üyesi



Meclis Üyesi



T.C.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
Planlama ve İmar Komisyon Raporu

Karar Tarihi / Karar No:	26.03.2018 / 705-2
Ada Parsel ve Bulunduğu Bölge: İmar Planı Pafta No:	
Talep Konusu:	Muratpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişiklik
Talep Sahibi: Başvuru Tarihi: Havale Tarihi:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2018 tarihli ve 61 sayılı yazısı. 04.01.2018/28
Komisyon Kararı:	Belediye Meclisimizin 04.01.2018 tarihli toplantısında önergeyle alınan ve görüşülerek 28 sayılı kararla Planlama ve İmar Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz Meclisinin 07/01/2016 gün ve 26 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/02/2016 gün ve 234 sayılı kararı ile değiştirilerek onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10/07/2006 tarihli 489 sayılı meclis kararı ve Belediyemiz Meclisinin 06/03/2015 gün ve 138 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/06/2015 gün ve 544 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunan "çatılarda yapılaşma koşulları ve estetik kararları"nda belirtilen "çatılar" hükümleri ; aşağıdaki şekli ile revize edilerek tekrar düzenlenmiştir. 1. BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ OLAN PARSELLERDE, PARSELİN ÖN CEPHESİNİ BELİRLEMeye İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR. 2. YOĞUNLUKLULU YAPI DÜZENİ DIŞINDA KALAN PARSELLERDE VE PLANDA DERİNLİK ÖZEL KOŞULU BULUNAN PARSELLER DIŞINDA KALAN PARSELLERDE ARKA BAHÇE MESAFESİ H/2 OLARAK UYGULANACAKTIR. MİNİMUM YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE TABAN ALANI HAKKININ KULLANILAMAMASI DURUMUNDA (İMAR PLANLARINDA KAT SINIRLAMASIZ SERBEST KAT VERİLEN PARSELLER HARİÇ) ARKA BAHÇE ÇEKME MESAFESİ MİNİMUM 3 MT YE KADAR YAPILABİLİR. 3. KATLAR ALANI KAPSAMINDA OLMAYAN; PARSELİN BAHÇE DUVARLARI, PARSEL İÇERİSİNDEKİ İSTİNAT DUVARLARI, AÇIK HAVUZLAR, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, GİRİŞ SAÇAKLARI, PARSELİN GİRİŞİNDE YER ALAN TAKLAR, PERGOLA VE KAMERİYELER, ASGARİ ÖLÇÜDE YAPILACAK KONTROL VEYA BEKÇİ KULÜBELERİ, TABAN ALANI VE EMSAL HESABINA KONU EDİLMESİZİN EMSAL HARİCİDİR. 4. İMAR PLANLARINDA AKSİNE BİR HÜKÜM YOK İSE KAMUSAL ALANLARA KOMŞU OLAN PARSELLERDE YAN BAHÇE MESAFESİ MİNİMUM 3MT DİR. KAMUSAL ALANLARDA SUBASMAN KOT YÜKSEKLİĞİNİ BELİRLEMeye İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR. 5. AÇIK YÜZME HAVUZLARI TABİİ VEYA TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN KOTUNUN ALTINDA OLDUĞU İÇİN BODRUM KAT OLARAK NİTELENDİRİLİR. AÇIK YÜZME HAVUZLARI VE BODRUM KATTA YAPILACAK ,ZORUNLU OTOPARK VE SİĞİNAKLAR ÖN BAHÇEDE PARSEL SINIRINA 3MT DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK VE ÖN BAHÇE MESAFESİNİN YARISINI GEÇMEMEK KOŞULUYLA ÖN ,YAN VE ARKA BAHÇE MESAFESİ İÇİNDE YAPILABİLİR.OTOPARK YAPILMASI KOŞULUYLA BODRUMDA KAT ADEDİ SINIRLAMASIZDUR

6. ÇATI İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİN'CE ALINAN 12.06.2015 TARİH 544 NOLU MECLİS KARARI'NIN "ÇATILAR" BAŞLIKLİ HÜKMÜ AŞAĞIDAKİ ŞEKLİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

ÇATI PİYESİ ;ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE ,ÇATI ARASINDA KALMAK ŞARTIYLA ,ALTINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AIT ,AIT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SINIRLARINI AŞMAYAN VE BU BÖLÜMLE İÇERİDEN İRTİBATLI YAPILAN MEKANLARDIR.ÇATI EĞİMİ EN ÇOK %40 VE MAKSİMUM MAHYA KOTU 5 MT DİR. ÇIKMA UCUNDAN 1MT YE KADAR SAÇAK, SAÇAK UCUNA 40 CM YE KADAR PARAPET YAPILABİLİR. ÇATI EĞİMİ 1MT LİK SAÇAK UCUNDAKİ PARAPET ÜZERİNDEN HESAPLANIR VE EĞİMİN BAŞLADIĞI CEPHENİN 1/3'ÜNÜN ÇATI ÖRTÜSÜ İLE KAPATILMASI ZORUNLUDUR. ÇATI ŞEKLİ PROJEYE UYUMLU OLARAK İSTENİLEN ŞEKİLDE TASARLANABİLİR. ÇATININ TONOZ YAPILMASI DURUMUNDA, ÇATI 5MT MAHYA KOTUNU GEÇMEMEK ÜZERE GABARİYİ 60 CM AŞABİLİR. MERDİVEN EVİ VE ASANSÖR KULESİ ÇATI GABARİSİNİ 60 CM AŞABİLİR. KULLANILMAYAN ÇATI ÖRTÜSÜ MAHYA YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 2,2MT DİR. ÇATI KATINDA BAŞLADIĞI HİZADAKİ ÇATI YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK KOŞULU İLE SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN, STATİK SİSTEMİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA, YANLARI AÇIK, MINİMUM İÇ YÜKSEKLİK 2,4 M OLMAK ŞARTIYLA ÇATI TERASLARINDA RUHSATA TABİ OLMAKSIZIN GÖLGELİK YAPILABİLİR.

7. YOĞUNLUKLİ YAPI DÜZENİ TABLOSU UYGULANAN ALANLARDA YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİNİN HESABI KAT YÜKSEKLİĞİNE BAKILMAKSIZIN KAT ADEDİNE GÖRE BELİRLENİR. SUBASMAN KOTUNUN ALTINDAKİ KATLAR KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ.

8. ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİNDE PARSEL SINIRINA 2MT DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KOŞULU İLE AÇIK ÇIKMA YAPILABİLİR.

9. ZEMİN TERASI YÜKSEKLİĞİ, KAPICI DAİRESİ, CEPHE BOYU İLE İLGİLİ HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTEKİ PLANLİ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

10. İMAR PARSELLERİNDE AYRIK YAPI NİZAMI VERİLMİŞ ADALARDA MINİMUM BİNA CEPHESİ KOŞULU SAĞLANMADIĞI HALLERDE, PARSELİN KOMŞU PARSELLERDE HERHANGİ BİR RUHSAT ALINMAMIŞ OLMAK VE MUVAFFAKAT ALINMASI KOŞULUYLA BİTİŞİK NİZAM YAPI İZNİ VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. BİNA CEPHE BOYU 6,00 METREDEN AZ OLUP MINİMUM YAPILAŞMA ŞARTINI SAĞLAMAYAN PARSELLERDE YAN PARSELLERİ RUHSAT ALMIŞ YA DA YOL VEYA KAMUSAL ALAN OLMASI DURUMUNDA MINİMUM CEPHE ŞARTI ARANMAZ.

11. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİN'CE ALINAN 10/07/2006 TARİH 489 NOLU MECLİS KARARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

TEMEL VİZESİ YAPILMIŞ YADA YAPILMAMIŞ OLSUN İNŞAASINA BAŞLANMIŞ YAPILARDA İLK RUHSAT ALDIĞI TARİHTEKİ PLAN,YÖNETMELİK VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.BİR PARSELDE RUHSATA ESAS BİRDEN FAZLA BLOK VAR İSE BAŞLANMIŞLIK İLKESİNE UYGUN BLOK VEYA BLOKLAR OLMASI HALİNDE DE BU HÜKÜMLERE UYULUR.TALEP OLMASI HALİNDE BU MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE TADİLAT RUHSATI DÜZENLENEBİLİR.

12. BİNALARIN ARKA BAHÇELERİNDE AÇIK OTOPARK OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMDE SADECE ÜSTÜ KAPALİ ,YANLARI AÇIK HAFİF MALZEMEDEN EN FAZLA DERİNLİĞİ 5M.' Yİ GEÇMEYEN VE PROJEDE GÖSTERİLMESİNE GEREK OLMADAN SUNDURMA YAPILABİLİR.

14.YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

- a) SUBASMAN KOTU MAX 1MT OLMASI HALİNDE AYRIK VEYA BLOK NİZAM OLAN YERLERDE UYGULAMA İMAR PLANINDA AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ

- ISE TAKS %40'I GEÇEMEZ. ANCAK, ÇEKME MESAFELERİ İLE KAKS VERİLİP TAKS VERİLMEYEN PARSELLERDE, TAKS %60'I GEÇMEMEK ŞARTIYLA, ÇEKME MESAFELERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR.
- b) İMAR PLANLARINDA KAMUYA AYRILAN KISIMLARIN BEDELSİZ TERK EDİLMESİ ŞARTI İLE EMSAL HESABI PARSELİN BRÜT ALANI ÜZERİNDEN YAPILIR.EMSAL HESABININ, BRÜT VEYA NET PARSELE GÖRE BELİRLENECEĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMAMASI HALİNDE UYGULAMALAR NET İMAR PARSELI ALANINA GÖRE YAPILIR.
- c) UMUMİ BİNALARIN MİMARİ ESTETİK KOMİSYONUNCA FONKSİYONU VE ÖZELLİĞİ GEREĞİ FARKLILIK ARZ ETTİĞİNE DAİR KARAR ALTINA ALINANLARI İLE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPI VE TESİSLER, PLANDA BELİRLENEN VEYA PLANDA BELİRLENMEMİŞSE YÖNETMELİKLERDEKİ BİNA DERİNLİK VE YÜKSEKLİKLERİ HAKKINDAKİ KAYITLARINA VE BU YÖNETMELİKTE BENZER BİNALAR İÇİN YER VERİLENLER DIŞINDA KALAN İÇ ÖLÇÜLERE TABİ DEĞİLDİR.
- d) ÇATI PİYESİ; ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE, ÇATI ARASINDA KALMAK ŞARTIYLA ASGARİ YÜKSEKLİK ŞARTI ARANMAYAN, ALTINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT VE BU BÖLÜMLE İÇERİDEN İRTİBATLI YAPILAN MEKÂNLARDIR. BU PİYESLERDE KATLAR ALANINA DAHİL OLMAK KAYDI İLE ALAN SINIRLAMASI YOKTUR.
- e) YAPININ KENDİ İHTİYACI İÇİN BODRUM KATTA YAPILAN OTOPARKLAR İLE KONUT, RESMİ KURUMLAR, EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ, İBADET YERLERİ, OTEL, OPERA, YURT, MÜZE, KÜTÜPHANE HARİÇ UMUMİ BİNALARIN TERASLARINDA AÇIK OTOPARK YAPILABİLİR. YAPILAN AÇIK OTOPARKLAR, EMSALE DAHİL EDİLMEZ, ANCAK YAPI İNŞAAT ALANINA DAHİL EDİLİR.
- f) * MESKUN YAPILANMA NİZAMI DIŞINDAKİ YAPILANMA NİZAMLARINDA YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSUNDA BELİRTİLEN MİNİMUM ÇEKME MESAFELERİ UYGULANACAKTIR. (KENDİ ÖZEL PLAN NOTU İLE PLANLANAN ALANLAR HARİÇ)
*KAT SERBESTİSİ OLAN ALANLARDA KAT ADEDİNE BAĞLI OLARAK BAHÇE MESAFELERİNİN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER YAPIDA BULUNAN HER KATTA AYRI AYRI DEĞERLENDİRME YAPILARAK DA UYGULANABİLİR.
*İKİ YOL ARASINDAKİ KOT FARKININ 3,50M. DEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA KADEMELİ BİNA YAPILABİLİR. KADEMELİ KOTLANDIRMADA HER KADEME, CEPHE BOYUNCA (6.00) M.DEN AŞAĞI OLAMAZ. SON KADEMENİN (6.00) M.DEN AZ OLMASI DURUMUNDA BİR ÖNCEKİ KADEME SEVİYESİNE UYULUR. AYRICA HER KADEMEDEKİ BİNA BÖLÜMÜ KENDİ (±0.00) KOTUNA GÖRE İMAR PLANI İLE BELİRLENEN SAÇAK SEVİYESİNİ GEÇEMEZ.
- g) YANGIN MERDİVENLERİ : KOMŞU PARSEL SINIRLARINA (1.50) MT.'DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KAYDI İLE YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ İÇİNDE TERTİPLENEBİLİR.
- h) FIRINLAR; UNLU GIDA MAMULLERİ ÜRETİLEN YERLERDİR. FIRINLAR; SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, ORGANİZE SANAYİ, KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI İLE TİCARET BÖLGELERİNDE VE ZEMİN KATI TİCARET OLARAK BELİRLENEN YERLERDE VE ZEMİN KATLARI TİCARET OLARAK TEŞEKKÜL ETMİŞ KONUT BÖLGELERİNDE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLMAK KOŞULUYLA YAPILABİLİR. KATKILI PİDE, KEBAP, SİMİT FIRINLARI VE GELENEKSEL TANDIR OCAKLARI, ZEMİN KATI İŞYERİ OLARAK KULLANILAN BİNALARDA YAPILABİLİR.

FIRINLARIN TANZİMİNDE;

- o MEVCUT BİNALARDA FIRIN VE TANDIR YAPILMASI DURUMUNDA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULUR.
- o PROJESİNDE SINIFI BELİRTİLMELİDİR.
- o DUVAR VE DÖŞEMELERİNDE ISI VE SES YALITIMI UYGULANIR. BINANIN TAŞIYICI SİSTEMİNİN VE FIRINLA İLGİSİ OLMAYAN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ISI DEĞİŞİMİNDEN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN PROJE MÜELLİFLERİNCE VEYA BU KONUNUN UZMANI TEKNİK ELEMANLARCA HAZIRLANAN RAPORA GÖRE GEREKLİ TEDBİR ALINIR.
- o MEKANİK TESİSAT PROJELERİNDE, KANALİZASYON BAĞLANTISININ HER TÜRLÜ BÖCEK VE KEMİRGEN GİRİŞİNİ ÖNLEMELİDİR.

- BACA ÖLÇÜLERİNİN HESAPLANMASI, BACALARIN BİNA İÇ DUVARLARINDA TESİS EDİLMESİ VE FİLTRE TAKILMASI ŞARTI ARANIR.
- TRAFİK AÇISINDAN İLGİLİ BİRİMİN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
- TESİSİN İHTİYACI OLAN OTOPARK KENDİ PARSELİNDE KARŞILANIR.
- 10/8/2005 TARİHLİ VE 25902 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İYİ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULUR.
- TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ STANDARTLARINA UYULUR.
- BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR. AKSİ HALDE RUHSAT DÜZENLENEMEZ.

YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO

KAT ADEDİ	BİNA CEPHE HATTININ YOL AKSINDAN UZAKLIĞI	MİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFE(m)	MİN. ARKA BAHÇE MESAFESİ(m)	MİN. BİNA CEPHESİ (m)	MİN. BİNA DERİNLİĞİ(m)	MİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFE (m)(NORMAL KAT DIŞ KONTURUNDAN)
1	İMAR PLANINDA BELİRTİLEN MINIMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİ N ALTINA DÜŞMEMEK KAYDIYLA YOL AKSINDAN BİNA CEPHE HATTI ARASI H/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR.	6,00	6,00	6,00	6,00	-
2		6,00	6,00	6,00	6,00	-
3		8,50	8,50	6,00	6,00	-
4		11,50	11,50	6,00	6,00	-
5		13,50	13,50	7,00	7,00	-
6		15,50	15,50	7,00	7,00	-
7		17,50	17,50	8,00	8,00	14,50
8		19,50	19,50	8,00	8,00	16,50
9		21,50	21,50	9,00	9,00	18,50
10		23,50	23,50	9,00	9,00	20,50
11		25,50	25,50	10,00	10,00	22,50
12		27,50	27,50	10,00	10,00	24,50
13		29,50	29,50	11,00	11,00	26,50
14		31,50	31,50	11,00	11,00	28,50
15		33,50	33,50	12,00	12,00	30,50
16		35,50	35,50	12,00	12,00	32,50
17		37,50	37,50	13,00	13,00	34,50
18		39,50	39,50	13,00	13,00	36,50
19		41,50	41,50	14,00	14,00	38,50
20		43,50	43,50	14,00	14,00	40,50

Yukarıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği Planlama ve İmar Komisyonumuzca incelenmiş, "YÜKSEK ZEMİN KAT OLARAK YAPILACAK TİCARİ ZEMİN KATLARDA TEKNİK GEREKLİLİK OLMASI DURUMUNDA KAT YÜKSEKLİĞİNİN ASMA KAT DAHİL 7,30MT OLARAK BELİRLENMESİNDE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR" plan notunun eklenmesi kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Konunun görüşülerek karara bağlanması için gereğini arz ederiz.

Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı
Ahmet ÖZTÜRK

Planlama ve İmar Komisyonu Başkan Yardımcısı
Özgür Taylant BUDAK

Planlama ve İmar Komisyonu Üyesi
Nuran YILMAZ

Planlama ve İmar Komisyonu Üyesi
Ali KUŞ

Planlama ve İmar Komisyonu Üyesi
Ayhan ATEŞ

MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN NOTU TASLAĞI

-MURATPAŞA İLÇE BELEDİYESİ'NİN 07/01/2016 GÜN VE 26 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE UYGUN BULUNAN VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12/02/2016 GÜN VE 234 SAYILI KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEREK ONANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE

- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİN'CE ALINAN 10/07/2006 TARİH 489 NOLU MECLİS KARARI VE

-MURATPAŞA İLÇE BELEDİYESİ'NİN 06/03/2015 GÜN VE 138 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE UYGUN BULUNAN VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12/06/2015 GÜN VE 544 SAYILI KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEREK UYGUN BULUNAN "ÇATILARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI VE ESTETİK KARARLARI" NDA BELİRTİLEN "ÇATILAR" HÜKÜMLERİ ; AŞAĞIDAKİ ŞEKLİ İLE REVİZE EDİLEREK TEKRAR DÜZENLENMİŞTİR.

1. BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ OLAN PARSELLERDE, PARSELİN ÖN CEPHESİNİ BELİRLEMeye İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
2. YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ DIŞINDA KALAN PARSELLERDE VE PLANDA DERİNLİK ÖZEL KOŞULU BULUNAN PARSELLER DIŞINDA KALAN PARSELLERDE ARKA BAHÇE MESAFESİ H/2 OLARAK UYGULANACAKTIR. MİNİMUM YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE TABAN ALANI HAKKININ KULLANILAMAMASI DURUMUNDA (İMAR PLANLARINDA KAT SINIRLAMASIZ SERBEST KAT VERİLEN PARSELLER HARİÇ) ARKA BAHÇE ÇEKME MESAFESİ MİNİMUM 3 MT YE KADAR YAPILABİLİR.
3. KATLAR ALANI KAPSAMINDA OLMAYAN; PARSELİN BAHÇE DUVARLARI, PARSEL İÇERİSİNDEKİ İSTİNAT DUVARLARI, AÇIK HAVUZLAR, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, GİRİŞ SAÇAKLARI, PARSELİN GİRİŞİNDE YER ALAN TAKLAR, PERGOLA VE KAMERİYELER, ASGARİ ÖLÇÜDE YAPILACAK KONTROL VEYA BEKÇİ KULÜBELERİ, TABAN ALANI VE EMSAL HESABINA KONU EDİLMESİZİN EMSAL HARİCİDİR.
4. İMAR PLANLARINDA AKSİNE BİR HÜKÜM YOK İSE KAMUSAL ALANLARA KOMŞU OLAN PARSELLERDE YAN BAHÇE MESAFESİ MİNİMUM 3MT DİR. KAMUSAL ALANLARDA SUBASMAN KOT YÜKSEKLİĞİNİ BELİRLEMeye İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
5. AÇIK YÜZME HAVUZLARI TABİİ VEYA TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN KOTUNUN ALTINDA OLDUĞU İÇİN BODRUM KAT OLARAK NİTELENDİRİLİR. AÇIK YÜZME HAVUZLARI VE BODRUM KATTA YAPILACAK ,ZORUNLU OTOPARK VE SİĞİNAKLAR ÖN BAHÇEDE PARSEL SINIRINA 3MT DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK VE ÖN BAHÇE MESAFESİNİN YARISINI GEÇMEMEK KOŞULUYLA ÖN ,YAN VE ARKA BAHÇE MESAFESİ İÇİNDE YAPILABİLİR.OTOPARK YAPILMASI KOŞULUYLA BODRUMDA KAT ADEDİ SINIRLAMASI YOKTUR.



6. ÇATI İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİN'CE ALINAN 12.06.2015 TARİH 544 NOLU MECLİS KARARI'NIN "ÇATILAR" BAŞLIKLİ HÜKMÜ AŞAĞIDAKİ ŞEKLİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

ÇATI PİYESİ ;ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE ,ÇATI ARASINDA KALMAK ŞARTIYLA ,ALTINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT ,AİT OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SINIRLARINI AŞMAYAN VE BU BÖLÜMLE İÇERİDEN İRTİBATLI YAPILAN MEKANLARDIR.ÇATI EĞİMİ EN ÇOK %40 VE MAKSİMUM MAHYA KOTU 5 MT DİR. ÇIKMA UCUNDAN 1MT YE KADAR SAÇAK, SAÇAK UCUNA 40 CM YE KADAR PARAPET YAPILABİLİR. ÇATI EĞİMİ 1MT LİK SAÇAK UCUNDAKİ PARAPET ÜZERİNDEN HESAPLANIR VE EĞİMİN BAŞLADIĞI CEPHENİN 1/3'ÜNÜN ÇATI ÖRTÜSÜ İLE KAPATILMASI ZORUNLUDUR. ÇATI ŞEKLİ PROJEYE UYUMLU OLARAK İSTENİLEN ŞEKİLDE TASARLANABİLİR. ÇATININ TONOZ YAPILMASI DURUMUNDA, ÇATI 5MT MAHYA KOTUNU GEÇMEMEK ÜZERE GABARİYİ 60 CM AŞABİLİR. MERDİVEN EVİ VE ASANSÖR KULESİ ÇATI GABARİSİNİ 60 CM AŞABİLİR. KULLANILMAYAN ÇATI ÖRTÜSÜ MAHYA YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 2,2MT DİR. ÇATI KATINDA BAŞLADIĞI HİZADAKİ ÇATI YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK KOŞULU İLE SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN, STATİK SİSTEMİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA, YANLARI AÇIK, MİNİMUM İÇ YÜKSEKLİK 2,4 M OLMAK ŞARTIYLA ÇATI TERASLARINDA RUHSATA TABİ OLMAKSIZIN GÖLGELİK YAPILABİLİR.

7. YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSU UYGULANAN ALANLARDA YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİNİN HESABI KAT YÜKSEKLİĞİNE BAKILMAKSIZIN KAT ADEDİNE GÖRE BELİRLENİR. SUBASMAN KOTUNUN ALTINDAKİ KATLAR KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ.

8. ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİNDE PARSEL SINIRINA 2MT DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KOŞULU İLE AÇIK ÇIKMA YAPILABİLİR.

9. ZEMİN TERASI YÜKSEKLİĞİ, KAPICI DAİRESİ, CEPHE BOYU İLE İLGİLİ HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTEKİ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

10. İMAR PARSELLERİNDE AYRIK YAPI NİZAMI VERİLMİŞ ADALARDA MİNİMUM BİNA CEPHESİ KOŞULU SAĞLANAMADIĞI HALLERDE, PARSELİN KOMŞU PARSELLERDE HERHANGİ BİR RUHSAT ALINMAMIŞ OLMAK VE MUVAFFAKAT ALINMASI KOŞULUYLA BİTİŞİK NİZAM YAPI İZNİ VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. BİNA CEPHE BOYU 6,00 METREDEN AZ OLUP MİNİMUM YAPILAŞMA ŞARTINI SAĞLAMAYAN PARSELLERDE YAN PARSELLERİ RUHSAT ALMIŞ YA DA YOL VEYA KAMUSAL ALAN OLMASI DURUMUNDA MİNİMUM CEPHE ŞARTI ARANMAZ.

11. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİN'CE ALINAN 10/07/2006 TARİH 489 NOLU MECLİS KARARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

TEMEL VİZESİ YAPILMIŞ YADA YAPILMAMIŞ OLSUN İNŞAASINA BAŞLANMIŞ YAPILARDA İLK RUHSAT ALDIĞI TARİHTEKİ PLAN,YÖNETMELİK VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.BİR PARSELDE RUHSATA ESAS BİRDEN FAZLA BLOK VAR İSE BAŞLANMIŞLIK İLKESİNE UYGUN BLOK VEYA BLOKLAR OLMASI HALİNDE DE BU HÜKÜMLERE UYULUR.TALEP OLMASI HALİNDE BU MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE TADİLAT RUHSATI DÜZENLENEBİLİR.



12. BİNALARIN ARKA BAHÇELERİNDE AÇIK OTOPARK OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜMDE SADECE ÜSTÜ KAPALI ,YANLARI AÇIK HAFİF MALZEMEDEN EN FAZLA DERİNLİĞİ 5M.' Yİ GEÇMEYEN VE PROJEDE GÖSTERİLMESİNE GEREK OLMADAN SUNDURMA YAPILABİLİR.

14.YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

- a) SUBASMAN KOTU MAX.1MT OLMASI HALİNDE AYRIK VEYA BLOK NİZAM OLAN YERLERDE, UYGULAMA İMAR PLANINDA AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ İSE TAKS %40'I GEÇEMEZ. ANCAK, ÇEKME MESAFELERİ İLE KAKS VERİLİP TAKS VERİLMEYEN PARSELLERDE, TAKS %60'I GEÇMEMEK ŞARTIYLA, ÇEKME MESAFELERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR. .
- b) İMAR PLANLARINDA KAMUYA AYRILAN KISIMLARIN BEDELSİZ TERK EDİLMESİ ŞARTI İLE EMSAL HESABI PARSELİN BRÜT ALANI ÜZERİNDEN YAPILIR.EMSAL HESABININ, BRÜT VEYA NET PARSELE GÖRE BELİRLENECEĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMAMASI HALİNDE UYGULAMALAR NET İMAR PARSELİ ALANINA GÖRE YAPILIR.
- c) UMUMİ BİNALARIN MİMARİ ESTETİK KOMİSYONUNCA FONKSİYONU VE ÖZELLİĞİ GEREĞİ FARKLILIK ARZ ETTİĞİNE DAİR KARAR ALTINA ALINANLARI İLE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPI VE TESİSLER, PLANDA BELİRLENEN VEYA PLANDA BELİRLENMEMİŞSE YÖNETMELİKLERDEKİ BİNA DERİNLİK VE YÜKSEKLİKLERİ HAKKINDAKİ KAYITLARINA VE BU YÖNETMELİKTE BENZER BİNALAR İÇİN YER VERİLENLER DIŞINDA KALAN İÇ ÖLÇÜLERE TABİ DEĞİLDİR.
- d) ÇATI PİYESİ; ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE, ÇATI ARASINDA KALMAK ŞARTIYLA ASGARİ YÜKSEKLİK ŞARTI ARANMAYAN, ALTINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT VE BU BÖLÜMLE İÇERİDEN İRTİBATLI YAPILAN MEKÂNLARDIR. BU PİYESLERDE KATLAR ALANINA DAHİL OLMAK KAYDI İLE ALAN SINIRLAMASI YOKTUR.
- e) YAPININ KENDİ İHTİYACI İÇİN BODRUM KATTA YAPILAN OTOPARKLAR İLE KONUT, RESMİ KURUMLAR, EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ, İBADET YERLERİ, OTEL, OPERA, YURT, MÜZE, KÜTÜPHANE HARİÇ UMUMİ BİNALARIN TERASLARINDA AÇIK OTOPARK YAPILABİLİR. YAPILAN AÇIK OTOPARKLAR, EMSALE DAHİL EDİLMEZ, ANCAK YAPI İNŞAAT ALANINA DAHİL EDİLİR.
- f) * MESKUN YAPILANMA NİZAMI DIŞINDAKİ YAPILANMA NİZAMLARINDA YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSUNDA BELİRTİLEN MİNİMUM ÇEKME MESAFELERİ UYGULANACAKTIR. (KENDİ ÖZEL PLAN NOTU İLE PLANLANAN ALANLAR HARİÇ)
*KAT SERBESTİSİ OLAN ALANLARDA KAT ADEDİNE BAĞLI OLARAK BAHÇE MESAFELERİNİN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER YAPIDA BULUNAN HER KATTA AYRI AYRI DEĞERLENDİRME YAPILARAK DA UYGULANABİLİR.



*İKİ YOL ARASINDAKİ KOT FARKININ 3,50M. DEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA KADEMELİ BİNA YAPILABİLİR. KADEMELİ KOTLANDIRMADA HER KADEME, CEPHE BOYUNCA (6.00) M.DEN AŞAĞI OLAMAZ. SON KADEMENİN (6.00) M.DEN AZ OLMASI DURUMUNDA BİR ÖNCEKİ KADEME SEVİYESİNE UYULUR. AYRICA HER KADEMEDEKİ BİNA BÖLÜMÜ KENDİ (± 0.00) KOTUNA GÖRE İMAR PLANI İLE BELİRLenen SAÇAK SEVİYESİNİ GEÇEMEZ.

- g) YANGIN MERDİVENLERİ : KOMŞU PARSEL SINIRLARINA (1.50) MT.'DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KAYDI İLE YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ İÇİNDE TERTİPLENEBİLİR.
- h) FIRINLAR; UNLU GIDA MAMULLERİ ÜRETİLEN YERLERDİR. FIRINLAR; SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, ORGANİZE SANAYİ, KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI İLE TİCARET BÖLGELERİNDE VE ZEMİN KATI TİCARET OLARAK BELİRLenen YERLERDE VE ZEMİN KATLARI TİCARET OLARAK TEŞEKKÜL ETMİŞ KONUT BÖLGELERİNDE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLMAK KOŞULUYLA YAPILABİLİR. KATKILI PİDE, KEBAP, SİMİT FIRINLARI VE GELENEKSEL TANDIR OCAKLARI, ZEMİN KATI İŞYERİ OLARAK KULLANILAN BİNALARDA YAPILABİLİR.

FIRINLARIN TANZİMİNDE;

- MEVCUT BİNALARDA FIRIN VE TANDIR YAPILMASI DURUMUNDA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULUR.
- PROJESİNDE SINIFI BELİRTİLMELİDİR.
- DUVAR VE DÖŞEMELERİNDE ISI VE SES YALITIMI UYGULANIR. BİNANIN TAŞIYICI SİSTEMİNİN VE FIRINLA İLGİSİ OLMAYAN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ISI DEĞİŞİMİNDEN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN PROJE MÜELLİFLERİNCE VEYA BU KONUNUN UZMANI TEKNİK ELEMANLARCA HAZIRLANAN RAPORA GÖRE GEREKLİ TEDBİR ALINIR.
- MEKANİK TESİSAT PROJELERİNDE, KANALİZASYON BAĞLANTISINA, HER TÜRLÜ BÖCEK VE KEMİRGİN GİRİŞİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÇEKVALF KONULUR.
- BACA ÖLÇÜLERİNİN HESAPLANMASI, BACALARIN BİNA İÇ DUVARLARINDA TESİS EDİLMESİ VE FİLTRE TAKILMASI ŞARTI ARANIR.
- TRAFİK AÇISINDAN İLGİLİ BİRİMİN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
- TESİSİN İHTİYACI OLAN OTOYAK KENDİ PARSELİNDE KARŞILANIR.
- 10/8/2005 TARİHLİ VE 25902 SAYILI RESMİ GAZETEDİ YAYIMLANAN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULUR.
- TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ STANDARTLARINA UYULUR.
- BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR. AKSİ HALDE RUHSAT DÜZENLENEMEZ.



YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO

KAT ADEDİ	BİNA CEPHE HATTININ YOL AKSINDAN UZAKLIĞI	MİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFE(m)	MİN. ARKA BAHÇE MESAFESİ(m)	MİN. BİNA CEPHESİ(m)	MİN. BİNA DERİNLİĞİ(m)	MİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFE (m)(NORMAL KAT DIŞ KONTURUNDAN)
1	İMAR PLANINDA BELİRTİLEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDIYLA YOL AKSINDAN BİNA CEPHE HATTI ARASI H/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR.	6,00	6,00	6,00	6,00	-
2		6,00	6,00	6,00	6,00	-
3		8,50	8,50	6,00	6,00	-
4		11,50	11,50	6,00	6,00	-
5		13,50	13,50	7,00	7,00	-
6		15,50	15,50	7,00	7,00	-
7		17,50	17,50	8,00	8,00	14,50
8		19,50	19,50	8,00	8,00	16,50
9		21,50	21,50	9,00	9,00	18,50
10		23,50	23,50	9,00	9,00	20,50
11		25,50	25,50	10,00	10,00	22,50
12		27,50	27,50	10,00	10,00	24,50
13		29,50	29,50	11,00	11,00	26,50
14		31,50	31,50	11,00	11,00	28,50
15		33,50	33,50	12,00	12,00	30,50
16		35,50	35,50	12,00	12,00	32,50
17		37,50	37,50	13,00	13,00	34,50
18		39,50	39,50	13,00	13,00	36,50
19		41,50	41,50	14,00	14,00	38,50
20		43,50	43,50	14,00	14,00	40,50

A. Lale DARICI

Muratpaşa Belediyesi

Şehir Plancısı • Uda Sicil No 3789

Karne Grubu - A